

Brocas de aspiración MD, SDS-max

- Perforar y limpiar en una sola operación reduce la carga de polvo y el repaso
- Máxima idoneidad para refuerzos, no se engancha u obstruye gracias a la geometría de 4 filos con salidas de polvo especialmente grandes
- Velocidad de perforación notablemente mayor gracias al transporte óptimo del polvo de perforación
- Innovador diseño del cabezal con máxima precisión de concentricidad para agujeros para tacos de dimensiones precisas
- Refrigeración activa de la punta de la broca para una alta vida útil
- Perforar libre de polvo para el cumplimiento de prescripciones legales para la protección del usuario. Hasta un 98% menos de polvo en el agujero de perforación.
- Adaptador de aspirador universal se adapta a todos los aspiradores industriales comunes de la clase M y H
- Cuando utilice fijaciones químicas, observe las instrucciones de instalación del fabricante



Imagen representativa

Diámetro	Longitud de trabajo	Longitud total	Tipo de vástago	Unidad de venta	N.º de pedido
16 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626911000
18 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626912000
20 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626913000
22 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626914000
24 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626915000
28 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626917000
28 mm	700 mm	900 mm	SDS-max	1	626918000
30 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626919000

Diámetro	Longitud de trabajo	Longitud total	Tipo de vástago	Unidad de venta	N.º de pedido
30 mm	700 mm	900 mm	SDS-max	1	626920000
32 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626921000
32 mm	700 mm	900 mm	SDS-max	1	626922000
35 mm	400 mm	600 mm	SDS-max	1	626923000
35 mm	700 mm	900 mm	SDS-max	1	626924000