

Cinceles, SDS-max "professional"

- El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo.
- Para materiales duros, para trabajos generales de cincelado y de rotura de mampostería, hormigón y rocas sueltas, p.ej. para colocar conductos



Imagen representativa

Forma del cinkel	Longitud total	Tipo de vástago	Unidad de venta	N.º de pedido	Anchura de corte
Cinkel puntiagudo, punta redonda	280 mm	SDS-max	1	623351000	25 mm
Cinkel puntiagudo, punta redonda	400 mm	SDS-max	1	623352000	25 mm
Cinkel plano	280 mm	SDS-max	1	623353000	50 mm
Cinkel plano	400 mm	SDS-max	1	623354000	80 mm
Cinkel pala	400 mm	SDS-max	1	623355000	26 mm
Cinkel pala	300 mm	SDS-max	1	623356000	25 mm
Cinkel hueco	300 mm	SDS-max	1	623357000	115 mm

Forma del cincel	Longitud total	Tipo de vástago	Unidad de venta	N.º de pedido	Anchura de corte
Cincel puntiagudo, punta redonda	600 mm	SDS-max	1	623358000	50 mm
Cincel plano	600 mm	SDS-max	1	623359000	10 mm
Cincel pala	350 mm	SDS-max	1	623366000	90 mm
Cincel para azulejos, acodado	400 mm	SDS-max	1	623367000	16.5 mm
Cincel de arranque de mortero	300 mm	SDS-max	1	623369000	13 mm
Cincel para asfalto	400 mm	SDS-max	1	623384000	25 mm
Clavador de tomas de tierra	260 mm	SDS-max	1	623386000	
Clavador de tomas de tierra	260 mm	SDS-max	1	623387000	
Cincel puntiagudo, punta redonda	400 mm	SDS-max	10	623463000	
Cincel plano	400 mm	SDS-max	10	623464000	