



Imagen representativa

Clase de calidad A 36-T "Flexiamant Super" acero

- Disco universal para el tratamiento del metal
- Dureza: dura
- Potencia de corte extremad. alta con duración alta gracias al uso de corindones especiales
- Resultados óptimos al emplear amoladoras angulares de gran potencia
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Clase de calidad	Diámetro x grosor x perforación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
A 36-T	115 x 2 x 22.23 mm	acodado	13300 rpm	1 / 25	616100000
A 36-T	125 x 2 x 22.23 mm	acodado	12200 rpm	1 / 25	616101000
A 36-T	180 x 2 x 22.23 mm	acodado	8500 rpm	1 / 25	616102000
A 36-T	230 x 2.5 x 22.23 mm	acodado	6600 rpm	1 / 25	616103000
A 36-T	125 x 2 x 22.23 mm	recto	12200 rpm	1 / 25	616107000
A 36-T	150 x 2 x 22.23 mm	recto	10200 rpm	1 / 25	616109000
A 36-T	180 x 2 x 22.23 mm	recto	8500 rpm	1 / 25	616111000

Clase de calidad	Diámetro x grosor x perforación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
A 36-T	230 x 2.5 x 22.23 mm	recto	6600 rpm	1 / 25	616115000