



Imagen representativa

Clase de calidad A 60-R / A 46-R / A 30-R “Flexiarapid” Inox

- Disco fino de gran potencia especial para materiales inoxidables, de paredes delgadas como p. ej. tubos, chapas, perfiles, alambres
- Dureza: dura
- Muy alta potencia de corte con alta duración gracias al empleo de corindones especiales
- Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina
- No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl \leq 0,1 %)
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- A 60-R con 1 mm de espesor; A 46-R con 1,6 mm de espesor; A 30-R con 1,9 mm de espesor

Clase de calidad	Diámetro x grosor x perforación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
A 46-R	105 x 1.6 x 16 mm	recto	15300 rpm	1 / 25	616180000
A 46-R	115 x 1.6 x 22.23 mm	recto	13300 rpm	1 / 25	616181000
A 46-R	125 x 1.6 x 22.23 mm	recto	12200 rpm	1 / 25	616182000
A 30-R	150 x 1.6 x 22.23 mm	recto	10200 rpm	1 / 25	616183000
A 30-R	180 x 1.6 x 22.23 mm	recto	8500 rpm	1 / 25	616184000

Clase de calidad	Diámetro x grosor x perforación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
A 30-R	230 x 1.9 x 22.23 mm	recto	6600 rpm	1 / 25	616185000
A 60-R	115 x 1 x 22.23 mm	recto	13300 rpm	1 / 25	616186000
A 60-R	125 x 1 x 22.23 mm	recto	12200 rpm	1 / 25	616187000
A 60-R	115 x 1.2 x 22.23 mm	recto	13300 rpm	1 / 25	616231000
A 60-R	125 x 1.2 x 22.23 mm	recto	12200 rpm	1 / 25	616232000