



Imagen representativa

Clase de calidad A 36-U / A 46-U / A 60-U "Flexiarapid Super" Inox HydroResist

- El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
- Máxima potencia de corte y una muy elevada duración gracias al empleo de corindones especiales
- No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Para todos los aceros Inox y a prueba de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles y herramientas
- Para trabajos en la construcción de vehículos, recipientes, armarios de distribución, etc.
- Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos
- Dureza: dura
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Clase de calidad	Diámetro x grosor x perforación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
A 60-U	115 x 0.8 x 22.23 mm	acodado	13300 rpm	1 / 50	616208000
A 60-U	125 x 0.8 x 22.23 mm	acodado	12200 rpm	1 / 50	616209000
A 60-U	105 x 1 x 16 mm	recto	15300 rpm	1 / 25	616210000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	recto	13300 rpm	1 / 25	616216000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	acodado	13300 rpm	1 / 25	616217000
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	recto	13300 rpm	1 / 25	616218000

Clase de calidad	Diámetro x grosor x perforación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	acodado	13300 rpm	1 / 25	616219000
A 60-U	125 x 1 x 22.23 mm	recto	12200 rpm	1 / 25	616220000
A 46-U	125 x 1.6 x 22.23 mm	recto	12200 rpm	1 / 25	616222000
A 46-U	150 x 1.6 x 22.23 mm	recto	10200 rpm	1 / 25	616224000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	recto	8500 rpm	1 / 25	616226000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	acodado	8500 rpm	1 / 25	616227000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	recto	6600 rpm	1 / 25	616228000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	acodado	6600 rpm	1 / 25	616229000
A 60-U	115 x 1.2 x 22.23 mm	recto	13300 rpm	1 / 25	616233000
A 60-U	125 x 1.2 x 22.23 mm	recto	12200 rpm	1 / 25	616234000
A 60-U	105 x 1 x 16 mm	recto	15300 rpm	50 / 1	616347000