



Imagen representativa

Clase de calidad corindón normal "Flexiamant"

- Adecuado para el rectificado basto y medio en acero, metales NF, madera y plásticos
- Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Bajo nivel de ruido
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Diámetro x perforación	Granulación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
115 x 22.23 mm	P 40	inclinado	13300 rpm	1 / 10	624391000
115 x 22.23 mm	P 60	inclinado	13300 rpm	1 / 10	624392000
115 x 22.23 mm	P 80	inclinado	13300 rpm	1 / 10	624393000
115 x 22.23 mm	P 120	inclinado	13300 rpm	1 / 10	624394000
125 x 22.23 mm	P 40	inclinado	12200 rpm	1 / 10	624395000
125 x 22.23 mm	P 60	inclinado	12200 rpm	1 / 10	624396000
125 x 22.23 mm	P 80	inclinado	12200 rpm	1 / 10	624397000
125 x 22.23 mm	P 120	inclinado	13300 rpm	1 / 10	624398000