




Imagen representativa

### Clase de calidad corindón de circonio "Flexiamant"

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Bajo nivel de ruido
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s, discos abrasivos de láminas en modelo inclinado, ángulo de ataque 7-9°

| Diámetro x perforación             | Granulación | Modelo    | Nº revoluciones máx. | Unidad de venta/unidad de embalaje | N.º de pedido |
|------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 120       | inclinado | 13300 rpm            | 1 / 10                             | 624239000     |
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 40        | inclinado | 13300 rpm            | 1 / 10                             | 624241000     |
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 60        | inclinado | 13300 rpm            | 1 / 10                             | 624243000     |
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 80        | inclinado | 13300 rpm            | 1 / 10                             | 624244000     |
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 40        | recto     | 13300 rpm            | 1 / 10                             | 624246000     |

| <b>Diámetro x perforación</b>      | <b>Granulación</b> | <b>Modelo</b> | <b>Nº revoluciones máx.</b> | <b>Unidad de venta/unidad de embalaje</b> | <b>N.º de pedido</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 60               | recto         | 13300 rpm                   | 1 / 10                                    | 624247000            |
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 80               | recto         | 13300 rpm                   | 1 / 10                                    | 624248000            |
| 178 x 22.23 mm // 7<br>x 7/8 "     | P 40               | inclinado     | 8500 rpm                    | 1 / 10                                    | 624256000            |
| 178 x 22.23 mm // 7<br>x 7/8 "     | P 60               | inclinado     | 8500 rpm                    | 1 / 10                                    | 624258000            |
| 178 x 22.23 mm // 7<br>x 7/8 "     | P 80               | inclinado     | 8500 rpm                    | 1 / 10                                    | 624259000            |
| 125 x 22.23 mm // 5<br>x 7/8 "     | P 40               | inclinado     | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 624275000            |
| 178 x 22.23 mm // 7<br>x 7/8 "     | P 120              | inclinado     | 8500 rpm                    | 1 / 10                                    | 624276000            |
| 125 x 22.23 mm // 5<br>x 7/8 "     | P 60               | inclinado     | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 624277000            |
| 125 x 22.23 mm // 5<br>x 7/8 "     | P 80               | inclinado     | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 624278000            |
| 125 x 22.23 mm // 5<br>x 7/8 "     | P 120              | inclinado     | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 624279000            |
| 178 x 22.23 mm // 7<br>x 7/8 "     | P 40               | recto         | 8500 rpm                    | 1 / 10                                    | 624356000            |
| 178 x 22.23 mm // 7<br>x 7/8 "     | P 60               | recto         | 8500 rpm                    | 1 / 10                                    | 624358000            |
| 178 x 22.23 mm // 7<br>x 7/8 "     | P 80               | recto         | 8500 rpm                    | 1 / 10                                    | 624359000            |

| <b>Diámetro x perforación</b> | <b>Granulación</b> | <b>Modelo</b> | <b>Nº revoluciones máx.</b> | <b>Unidad de venta/unidad de embalaje</b> | <b>N.º de pedido</b> |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "   | P 40               | recto         | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 624475000            |
| 125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "   | P 60               | recto         | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 624477000            |
| 125 x 22.23                   | P 80               | recto         | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 624478000            |
| 76 x 10 mm // 3 x 0.4 "       | P 60               | recto         | 20100 rpm                   | 1 / 1                                     | 626875000            |
| 76 x 10 mm // 3 x 0.4 "       | P 80               | recto         | 20100 rpm                   | 1 / 1                                     | 626876000            |