



Imagen representativa

Clase de calidad cerámica "Flexiamant Super Convex"

- Disco abrasivo de láminas especialmente formado con láminas redondeadas en el extremo.
- Gracias al diseño especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento más rápido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.
- Muy buena potencia abrasiva con una duración muy alta gracias al uso de grano cerámico.
- Rectificado refrigerado en materiales de conducción inadecuada del calor
- Para el tratamiento de acero y acero Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, son muy apropiados para trabajos extremos de rectificado, así como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Diámetro x perforación	Granulación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 60	acodado	12200 rpm	1 / 10	626460000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 80	acodado	12200 rpm	1 / 10	626461000
150 x 22.23 mm // 6 x 7/8 "	P 60	acodado	10200 rpm	1 / 10	626488000
150 x 22.23 mm // 6 x 7/8 "	P 80	acodado	10200 rpm	1 / 10	626489000