

Cintas de lijar de corindón normal

- Para el uso en todo el sector metalúrgico. Tejido abrasivo flexible, de dispersión densa con base de algodón estable.
- Buena potencia abrasiva con buena duración. Aspecto uniforme del aspecto de rectificado.
- Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s



Imagen representativa

Dimensiones	Granulación	Unidad de venta	N.º de pedido
30 x 533 mm // 1 3/16 x 21 1/4 "	P 120	10	626279000
30 x 533 mm // 1 3/16 x 21 1/4 "	P 180	10	626280000
30 x 533 mm // 1 3/16 x 21 1/4 "	P 240	10	626281000
30 x 533 mm // 1 3/16 x 21 1/4 "	P 320	10	626282000
30 x 533 mm // 1 3/16 x 21 1/4 "	P 400	10	626283000
40 x 760 mm // 1 9/16 x 30 "	P 120	10	626300000

Dimensiones	Granulación	Unidad de venta	N.º de pedido
40 x 760 mm // 1 9/16 x 30 "	P 180	10	626301000
40 x 760 mm // 1 9/16 x 30 "	P 240	10	626302000
40 x 760 mm // 1 9/16 x 30 "	P 320	10	626303000
40 x 760 mm // 1 9/16 x 30 "	P 400	10	626304000