

Cintas de lijar de corindón de circonio

- Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox. Tejido abrasivo con base de algodón.
- Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
- Para desbastar y desbarbar acero Inox
- Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s



Imagen representativa

Dimensiones	Granulación	Unidad de venta	N.º de pedido
6 x 457 mm // 1/4 x 18 3/4 "	P 40	10	626344000
6 x 457 mm // 1/4 x 18 3/4 "	P 60	10	626345000
6 x 457 mm // 1/4 x 18 3/4 "	P 80	10	626346000
6 x 457 mm // 1/4 x 18 3/4 "	P 120	10	626347000
13 x 457 mm // 1/2 x 18 3/4 "	P 40	10	626348000
13 x 457 mm // 1/2 x 18 3/4 "	P 60	10	626349000
13 x 457 mm // 1/2 x 18 3/4 "	P 80	10	626350000
13 x 457 mm // 1/2 x 18 3/4 "	P 120	10	626351000
19 x 457 mm // 3/4 x 18 3/4 "	P 40	10	626352000

Dimensiones	Granulación	Unidad de venta	N.º de pedido
19 x 457 mm // 3/4 x 18 3/4 "	P 60	10	626353000
19 x 457 mm // 3/4 x 18 3/4 "	P 80	10	626354000
19 x 457 mm // 3/4 x 18 3/4 "	P 120	10	626355000