

Fresa en forma de bola, forma KUD



- Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin temprar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
- Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
- Para el tratamiento de contornos y para desbarbar perforaciones interiores. Especialmente apropiada para fresar lugares de difícil acceso.

Imagen representativa

Ø del cabezal	Longitud de trabajo	Longitud total	Ø del vástago	Dentado	Nº revoluciones máx.	N.º de pedido
6 mm	5 mm	50 mm	6 mm	Dentado en cruz	65000 rpm	628349000
8 mm	6 mm	52 mm	6 mm	Dentado en cruz	60000 rpm	628350000
10 mm	8 mm	54 mm	6 mm	Dentado en cruz	55000 rpm	628351000
12 mm	11 mm	56 mm	6 mm	Dentado en cruz	35000 rpm	628352000