



Lâminas de serra circular "precision cut wood", qualidade profissional, para serras circulares manuais

- Inúmeras áreas de aplicação no processamento de madeiras
- Cortes longitudinais e transversais limpos e de qualidade, em madeira macia e dura
- Adequadas na perfeição para madeiras maciças e estratificadas, contraplacados e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados, MDF, materiais compostos
- Necessidade de maior potência da serra circular
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade

Imagem representativa

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	20°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	Cartão	628031000
190 x 2.6 x 20 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	10°	Ks 1266 S / Ks 1468 S	Cartão	628034000
190 x 2.2 x 30 mm // 7 1/2 x 1/16 x 1 3/16 " mm	HW/CT	48	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Cartão	628035000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
210 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	56	WZ	1.8 mm	10°	Ks E 1678 S-Signal	Cartão	628040000
230 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	56	WZ	1.8 mm	15°	KS 85	Cartão	628044000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.4 mm	15°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	Cartão	628072000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	20°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Cartão	628290000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.4 mm	15°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Cartão	628291000
235 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	44	WZ	1.8 mm	15°	KS 85 FS	Cartão	628494000