



Imagem representativa

Lâminas de serra circular "multi cut", qualidade classic, para serras circulares semiestacionárias

- Utilização universal em materiais exigentes
- Para trabalhos exigentes no que se refere à qualidade de corte, por ex. no caso de laminados, perfis finos em plástico, alumínio, cobre e latão
- Apropriadas para diversas aplicações na renovação de interiores
- Bons resultados de corte, mesmo em cortes transversais em madeira maciça, contraplacados e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados, MDF
- Necessidade de potência muito elevada da serra circular

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Cartão	628066000
254 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KGS 254 M	Cartão	628285000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
305 x 3 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	2.2 mm	5° neg.	KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M	Cartão	628286000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Embalagem tipo blister	628655000
254 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KGS 254 M	Embalagem tipo blister	628666000
305 x 3 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	2.2 mm	5° neg.	KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M	Embalagem tipo blister	628667000