



Imagem representativa

### Lâminas de serra circular "aluminium cut", qualidade profissional para serras circulares manuais

- Cortes perfeitos em alumínio graças à geometria especial dos dentes
- Ø 160 e 165 mm: cortes rápidos e com pouca rebarba graças ao disco extra fino para um elevado número de cortes por carga da bateria
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade

| Diâmetro x largura de corte x furo | Material | N.º de dentes | Forma do dente | Espessura da lâmina base | Ângulo de ataque | Adequada para                                                    | Embalagem | N.º da encomenda |
|------------------------------------|----------|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 165 x 1.6 x 20 mm                  | HW/CT    | 48            | FZ/TZ          | 1.2 mm                   | 5° neg.          | MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Cartão    | 628276000        |
| 160 x 1.6 x 20 mm                  | HW/CT    | 48            | FZ/TZ          | 1.2 mm                   | 5° neg.          | KS 18 LTX 57                                                     | Cartão    | 628288000        |
| 190 x 2.2 x 30 mm                  | HW/CT    | 52            | FZ/TZ          | 1.8 mm                   | 5° neg.          | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS                      | Cartão    | 628296000        |