

### Lâminas de serra circular "fibercement cut", qualidade profissional, para serras circulares manuais



- Particularmente apropriadas para a utilização em placas de aglomerado e de fibra combinadas de cimento e gesso
- Durabilidade muito elevada e elevada qualidade de corte, graças aos dentes PCD (diamante policristalino) em comparação com lâminas de serra padrão revestidas a metal duro
- Formação de ruídos reduzida com progresso de corte simultaneamente rápido

Imagem representativa

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
160 x 2.2 x 20 mm	PCD	4	FZ	1.6 mm	5°	KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus	Cartão	628287000
165 x 2.2 x 20 mm	PCD	4	FZ	1.6 mm	5°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Cartão	628289000

<b>Diâmetro x largura de corte x furo</b>	<b>Material</b>	<b>N.º de dentes</b>	<b>Forma do dente</b>	<b>Espessura da lâmina base</b>	<b>Ângulo de ataque</b>	<b>Adequada para</b>	<b>Embalagem</b>	<b>N.º da encomenda</b>
190 x 2.2 x 30 mm	PCD	4	FZ	1.6 mm	5°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Cartão	628297000