



Lâminas de serra circular "laminate cut", qualidade profissional, para serras circulares semiestacionárias

- Cortes precisos e limpos em pavimentos laminados de todos os tipos graças à geometria especial dos dentes desenvolvida para o efeito
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade
- Suporte para furos secundários em lâminas de serra circular com os Ø 216, 254

Imagem representativa

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/TZ	1.8 mm	0°	KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus	Cartão	628442000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
254 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	66	FZ/TZ	2 mm	0º	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Cartão	628446000