



### Bucha de cremalheira com chave, D

- Qualidade comprovada
- A bucha para qualquer tipo de utilização
- Com rosca fêmea ou cone interior para berbequins manuais ou estacionários, bem como berbequins de percussão manuais
- A força de aperto mantém-se constante durante a perfuração, com ou sem percussão
- Apenas para máquinas com rotação à direita

Imagem representativa

| Amplitude de aperto          | Rosca fêmea   | Ø exterior       | Comprimento (fechado) | Peso                  | Tamanho da chave | N.º da encomenda |
|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 0.5 - 6.5 mm // 1/32 - 1/4 " | 3/8" - 24 UNF | 30 mm / 1.18 "   | 53 mm / 2.09 "        | 0.17 kg / 0.37 lbs kg | 1                | 635008000        |
| 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "  | B16           | 42.5 mm / 1.67 " | 78 mm / 3.06 "        | 0.35 kg / 0.77 lbs kg | 2                | 635036000        |
| 3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 "     | B18           | 50 mm / 1.97 "   | 94.5 mm / 3.72 "      | 0.63 kg / 1.39 lbs kg | 3                | 635049000        |
| 3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 "     | B16           | 50 mm / 1.97 "   | 86 mm / 3 3/8 "       | 0.64 kg / 1.41 lbs kg | 3                | 635050000        |
| 3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 "     | 1/2" - 20 UNF | 50 mm / 1.97 "   | 87.5 mm / 3.44 "      | 0.6 kg / 1.32 lbs kg  | 3                | 635054000        |

| <b>Amplitude de<br/>aperto</b> | <b>Rosca fêmea</b> | <b>Ø exterior</b> | <b>Comprimento<br/>(fechado)</b> | <b>Peso</b>              | <b>Tamanho da<br/>chave</b> | <b>N.º da<br/>encomenda</b> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3 - 16 mm // 1/8<br>- 5/8 "    | 5/8" - 16 UN       | 50 mm / 1.97 "    | 87.5 mm / 3.44 "                 | 0.59 kg / 1.3 lbs<br>kg  | 3                           | 635056000                   |
| 5 - 20 mm //<br>3/16 - 25/32 " | B22                | 65 mm / 2.56 "    | 113 mm / 4.45 "                  | 0.75 kg                  | 4                           | 635058000                   |
| 1.5 - 13 mm //<br>1/16 - 1/2 " | 1/2" - 20 UNF      | 42.5 mm / 1.67 "  | 74 mm / 2.91 "                   | 0.31 kg / 0.68<br>lbs kg | 2                           | 635302000                   |