

Broca para metal HSS-G longa, DIN 340

- Broca em espiral de precisão, aço rápido de elevada qualidade conforme DIN 340, retificação total, longa, cilíndrica, corte à direita, tipo N, afiação em cruz 135° conforme DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerância do diâmetro h8
- Superfície polida
- Para trabalhos difíceis e de precisão, na indústria e na oficina
- Para perfurar aços e aço fundido com e sem liga, ferro fundido, ferro fundido nodular, ferro sinterizado, alpaca, grafite. Resistência até 900 N/mm².



Imagem representativa

Diâmetro	Comprimento total	Comprimento de trabalho	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
2 mm	85 mm	56 mm	1	625031000
3 mm	100 mm	66 mm	1	625033000
4 mm	119 mm	78 mm	1	625038000
5 mm	132 mm	87 mm	1	625043000
6 mm	139 mm	91 mm	1	625050000
7 mm	156 mm	102 mm	1	625053000
8 mm	165 mm	109 mm	1	625055000
9 mm	175 mm	115 mm	1	625057000

Diâmetro	Comprimento total	Comprimento de trabalho	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
10 mm	184 mm	121 mm	1	625059000
11 mm	195 mm	128 mm	1	625062000
12 mm	205 mm	134 mm	1	625064000
13 mm	205 mm	134 mm	1	625066000