

Escopro, SDS-max "professional"

- O aço temperado e o tratamento especial da superfície garantem uma vida útil prolongada e um trabalho produtivo.
- Para materiais duros, trabalhos de demolição e de perfuração gerais em alvenaria, betão e pedras soltas, por ex. para colocação de tubos



Imagem representativa

Tipo de escopro	Comprimento total	Tipo de veio	Unidades por embalagem	N.º da encomenda	Largura de corte
Ponteiro, ponta redonda	280 mm	SDS-max	1	623351000	25 mm
Ponteiro, ponta redonda	400 mm	SDS-max	1	623352000	25 mm
Escopro plano	280 mm	SDS-max	1	623353000	50 mm
Escopro plano	400 mm	SDS-max	1	623354000	80 mm
Cinzel	400 mm	SDS-max	1	623355000	26 mm
Cinzel	300 mm	SDS-max	1	623356000	25 mm
Goiva	300 mm	SDS-max	1	623357000	115 mm

Tipo de escopro	Comprimento total	Tipo de veio	Unidades por embalagem	N.º da encomenda	Largura de corte
Ponteiro, ponta redonda	600 mm	SDS-max	1	623358000	50 mm
Escopro plano	600 mm	SDS-max	1	623359000	10 mm
Cinzel	350 mm	SDS-max	1	623366000	90 mm
Escopro para azulejos, curvo	400 mm	SDS-max	1	623367000	16.5 mm
Escopro para argamassa	300 mm	SDS-max	1	623369000	13 mm
Escopro para asfalto	400 mm	SDS-max	1	623384000	25 mm
Cravador de pregos	260 mm	SDS-max	1	623386000	
Cravador de pregos	260 mm	SDS-max	1	623387000	
Ponteiro, ponta redonda	400 mm	SDS-max	10	623463000	
Escopro plano	400 mm	SDS-max	10	623464000	