



Imagem representativa

## Classe de qualidade A 60-R / A 46-R / A 30-R "Flexiarapid" inox

- Disco fino de elevado rendimento especialmente adequado para materiais inoxidáveis e finos como tubos, chapas, perfis e cabos
- Dureza: duro
- Rendimento de corte muito elevado e durabilidade elevada graças à utilização de corindos especiais
- Pouco desgaste de material, aumentando a durabilidade do disco
- Sem ferro, enxofre ou cloro ( $\text{Fe} \leq 0,1\%$ ;  $\text{S} \leq 0,1\%$ ;  $\text{Cl} \leq 0,1\%$ ) na sua composição
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s
- A 60-R com 1 mm de espessura; A 46-R com 1,6 mm de espessura; A 30-R com 1,9 mm de espessura

| Classe de qualidade | Diâmetro x espessura x furo | Tipos de dentes | Rotações máx. | Unidades / unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| A 46-R              | 105 x 1.6 x 16 mm           | plano           | 15300 rpm     | 1 / 25                            | 616180000        |
| A 46-R              | 115 x 1.6 x 22.23 mm        | plano           | 13300 rpm     | 1 / 25                            | 616181000        |
| A 46-R              | 125 x 1.6 x 22.23 mm        | plano           | 12200 rpm     | 1 / 25                            | 616182000        |
| A 30-R              | 150 x 1.6 x 22.23 mm        | plano           | 10200 rpm     | 1 / 25                            | 616183000        |
| A 30-R              | 180 x 1.6 x 22.23 mm        | plano           | 8500 rpm      | 1 / 25                            | 616184000        |

| Classe de qualidade | Diâmetro x<br>espessura x furo | Tipos de dentes | Rotações máx. | Unidades /<br>unidades por<br>embalagem | N.º da encomenda |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|
| A 30-R              | 230 x 1.9 x 22.23<br>mm        | plano           | 6600 rpm      | 1 / 25                                  | 616185000        |
| A 60-R              | 115 x 1 x 22.23 mm             | plano           | 13300 rpm     | 1 / 25                                  | 616186000        |
| A 60-R              | 125 x 1 x 22.23 mm             | plano           | 12200 rpm     | 1 / 25                                  | 616187000        |
| A 60-R              | 115 x 1.2 x 22.23<br>mm        | plano           | 13300 rpm     | 1 / 25                                  | 616231000        |
| A 60-R              | 125 x 1.2 x 22.23<br>mm        | plano           | 12200 rpm     | 1 / 25                                  | 616232000        |