



Imagem representativa

Classe de qualidade A 36-U / A 46-U / A 60-U "Flexiarapid Super" inox HydroResist

- O disco superfino de alto rendimento, particularmente adequado para aço inoxidável
- Elevado rendimento de corte e durabilidade graças à utilização de corindos especiais
- Sem ferro, enxofre ou cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) na sua composição
- Para todos os aços inoxidáveis e resistentes a ácidos (V2A, Nirosta, INOX), aço-mola e aço-ferramenta
- Adequado para utilização na construção de veículos, contentores, carroçarias, quadros elétricos, etc.
- Discos de corte para um trabalho silencioso e cortes precisos e limpos
- Dureza: duro
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s

Classe de qualidade	Diâmetro x espessura x furo	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
A 60-U	115 x 0.8 x 22.23 mm	côncavo	13300 rpm	1 / 50	616208000
A 60-U	125 x 0.8 x 22.23 mm	côncavo	12200 rpm	1 / 50	616209000
A 60-U	105 x 1 x 16 mm	plano	15300 rpm	1 / 25	616210000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	plano	13300 rpm	1 / 25	616216000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	côncavo	13300 rpm	1 / 25	616217000
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	plano	13300 rpm	1 / 25	616218000

Classe de qualidade	Diâmetro x espessura x furo	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	côncavo	13300 rpm	1 / 25	616219000
A 60-U	125 x 1 x 22.23 mm	plano	12200 rpm	1 / 25	616220000
A 46-U	125 x 1.6 x 22.23 mm	plano	12200 rpm	1 / 25	616222000
A 46-U	150 x 1.6 x 22.23 mm	plano	10200 rpm	1 / 25	616224000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	plano	8500 rpm	1 / 25	616226000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	côncavo	8500 rpm	1 / 25	616227000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	plano	6600 rpm	1 / 25	616228000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	côncavo	6600 rpm	1 / 25	616229000
A 60-U	115 x 1.2 x 22.23 mm	plano	13300 rpm	1 / 25	616233000
A 60-U	125 x 1.2 x 22.23 mm	plano	12200 rpm	1 / 25	616234000
A 60-U	105 x 1 x 16 mm	plano	15300 rpm	50 / 1	616347000