

Classe de qualidade corindo de zircónio "SP"

- Adequada para lixagem grosseira e intermédia em metal, aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- Elevado rendimento e lixagem uniforme
- Lixagem a frio
- Lixagem uniforme; trabalho confortável com vibrações muito reduzidas
- Especialmente adequada para aços inoxidáveis
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s
- Versão inclinada: ângulo de ajuste 7-9°




Imagem representativa

Diâmetro x furo	Grão	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 40	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	623144000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 60	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	623145000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 80	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	623146000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 40	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	623147000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 60	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	623148000

Diâmetro x furo	Grão	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 80	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	623149000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 40	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	623150000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 60	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	623151000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 80	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	623152000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 875 "	P 120	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	623153000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 120	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	623154000