



Imagem representativa

Classe de qualidade corindo de zircônio "Novoflex"

- Adequado para lixagem grosseira e intermédia em metal, aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- Qualidade "Novoflex": classe de entrada potente
- Elevado rendimento e lixagem uniforme
- Lixagem a frio
- Lixagem uniforme; trabalho confortável com vibrações muito reduzidas
- Especialmente adequado para aços inoxidáveis
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s
- Tipo inclinado: ângulo de ajuste 7-9°

Diâmetro x furo	Grão	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 40	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	623112000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 60	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	623114000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 80	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	623115000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 40	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	623175000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 60	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	623176000

Diâmetro x furo	Grão	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 80	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	623177000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 120	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	623178000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 40	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	623195000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 60	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	623196000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 80	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	623197000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 120	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	623198000