




Imagem representativa

Classe de qualidade corindo de zircónio "Flexiamant"

- Adequado para lixagem grosseira e intermédia em metal, aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- Revestimento lamelar grosso sobre prato em fibra de vidro
- Elevado rendimento e lixagem uniforme
- Lixagem a frio
- Baixa emissão sonora
- Lixagem uniforme; trabalho confortável com vibrações muito reduzidas
- Especialmente adequado para aços inoxidáveis
- Velocidade máxima de trabalho 80 m/s; disco de desbaste lamelar na versão inclinada: ângulo de ajuste 7-9°

Diâmetro x furo	Grão	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 120	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	624239000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 40	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	624241000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 60	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	624243000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 80	Inclinado	13300 rpm	1 / 10	624244000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 40	plano	13300 rpm	1 / 10	624246000

Diâmetro x furo	Grão	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 60	plano	13300 rpm	1 / 10	624247000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 80	plano	13300 rpm	1 / 10	624248000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 40	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	624256000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 60	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	624258000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 80	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	624259000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 40	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	624275000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 120	Inclinado	8500 rpm	1 / 10	624276000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 60	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	624277000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 80	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	624278000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 120	Inclinado	12200 rpm	1 / 10	624279000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 40	plano	8500 rpm	1 / 10	624356000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 60	plano	8500 rpm	1 / 10	624358000
178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 80	plano	8500 rpm	1 / 10	624359000

Diâmetro x furo	Grão	Tipos de dentes	Rotações máx.	Unidades / unidades por embalagem	N.º da encomenda
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 40	plano	12200 rpm	1 / 10	624475000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 60	plano	12200 rpm	1 / 10	624477000
125 x 22.23	P 80	plano	12200 rpm	1 / 10	624478000
76 x 10 mm // 3 x 0.4 "	P 60	plano	20100 rpm	1 / 1	626875000
76 x 10 mm // 3 x 0.4 "	P 80	plano	20100 rpm	1 / 1	626876000