



Imagem representativa

Coroas de perfuração diamantadas para azulejo "Dry", M 14

- Rosca M 14 para a utilização com rebarbadoras angulares
- Vida útil longa e avanço rápido na perfuração graças ao diamantado soldado e endurecido a vácuo
- Remoção fácil do núcleo de perfuração graças aos entalhes laterais
- Não necessita de refrigeração adicional. Em Ø de 6-14 mm está adicionalmente integrada uma emulsão de parafina, para uma melhor refrigeração. No caso de furos sequenciais, recomendamos o breve arrefecimento da coroa com água, após cada furo!
- Recomendamos a utilização da espessura dos azulejos/porcelanato/placa de granito como comprimento útil. Por norma, no máx. 2 cm. [•] As placas de granito/placas de trabalho podem ser furadas até 5 cm. (Aplica-se às coroas diamantadas a partir de Ø 20mm). Deverá retirar frequentemente a coroa do furo, para que esta possa arrefecer brevemente!
- Importante: não furar material que se encontre montado no solo!
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s

Diâmetro	Comprimento total	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
6 mm	64 mm	1	628300000
8 mm	64 mm	1	628301000
10 mm	64 mm	1	628302000
12 mm	64 mm	1	628303000
14 mm	64 mm	1	628304000
18 mm	91 mm	1	628305000
20 mm	91 mm	1	628306000

Diâmetro	Comprimento total	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
25 mm	91 mm	1	628307000
32 mm	91 mm	1	628308000
35 mm	91 mm	1	628309000
40 mm	91 mm	1	628310000
50 mm	91 mm	1	628311000
55 mm	91 mm	1	628312000
60 mm	91 mm	1	628313000
68 mm	91 mm	1	628314000
75 mm	91 mm	1	628315000
82 mm	91 mm	1	628316000
45 mm	91 mm	1	628318000