



Imagem representativa

Resguardos de proteção do disco, semifechados, ajuste rápido

- Para trabalhar com discos de corte reforçados com materiais fibrosos e liga de resina sintética
- EN/EC 60745
- Rebarbadora angular com fio: apropriada para WEVF 10-125 Quick Inox, WEF 15-125 Quick

Ø do disco	Adequada para	N.º da encomenda
125 mm / 5 "	WEF 9-125 / WF 18 LTX 125 / WEPF 9-125 Quick / WPF 18 LTX 125	630355000
180 mm / 7 "	Rebarbadora angular Metabo Ø 180 mm (com alavanca tensora na flange)	630356000
230 mm / 9 "	Rebarbadora angular Metabo Ø 230 mm (com alavanca tensora na flange)	630357000
230 mm / 9 "	Rebarbadora angular sem fio Metabo Ø 230 mm	630363000
180 mm / 7 "	Rebarbadora angular Metabo Ø 180 mm (com alavanca tensora na flange)	630370000

Ø do disco	Adequada para	N.º da encomenda
230 mm / 9 "	Rebarbadora angular Metabo Ø 230 mm (com alavanca tensora na flange)	630371000
125 mm / 5 "	WEF 15-125 Quick / WEVF 10-125 Quick Inox	630372000
150 mm / 6 "	WEF 15-150 Quick / WEPF 15-150 Quick / WEPBF 15-150 Quick	630378000
180 mm / 7 "	Rebarbadora angular Metabo WE...180...RT	630383000
180 mm / 7 "	W 17-180 / WX 17-180	630388000
180 mm / 7 "	WB 18 LTX 180 Quick	630390000