



### Resguardos de proteção do disco, semifechados, ajuste rápido

- Para trabalhar com discos de corte reforçados com materiais fibrosos e liga de resina sintética
- EN/EC 60745
- Rebarbadora angular com fio: apropriada para WEVF 10-125 Quick Inox, WEF 15-125 Quick

Imagem representativa

| Ø do disco   | Adequada para                                                        | N.º da encomenda |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 125 mm / 5 " | WEF 9-125 / WF 18 LTX 125 / WEPF 9-125 Quick / WPF 18 LTX 125        | 630355000        |
| 180 mm / 7 " | Rebarbadora angular Metabo Ø 180 mm (com alavanca tensora na flange) | 630356000        |
| 230 mm / 9 " | Rebarbadora angular Metabo Ø 230 mm (com alavanca tensora na flange) | 630357000        |
| 230 mm / 9 " | Rebarbadora angular sem fio Metabo Ø 230 mm                          | 630363000        |
| 180 mm / 7 " | Rebarbadora angular Metabo Ø 180 mm (com alavanca tensora na flange) | 630370000        |

| <b>Ø do disco</b> | <b>Adequada para</b>                                                    | <b>N.º da encomenda</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 230 mm / 9 "      | Rebarbadora angular Metabo Ø 230 mm<br>(com alavanca tensora na flange) | 630371000               |
| 125 mm / 5 "      | WEF 15-125 Quick / WEVF 10-125 Quick<br>Inox                            | 630372000               |
| 150 mm / 6 "      | WEF 15-150 Quick / WEPF 15-150 Quick /<br>WEPBF 15-150 Quick            | 630378000               |
| 180 mm / 7 "      | Rebarbadora angular Metabo WE...180...RT                                | 630383000               |
| 180 mm / 7 "      | W 17-180 / WX 17-180                                                    | 630388000               |
| 180 mm / 7 "      | WB 18 LTX 180 Quick                                                     | 630390000               |