Třída kvality A 36-U / A 46-U / A 60-U „Flexiarapid Super“ Inox HydroResist



Ilustrační obrázek

Třída kvality	Průměr x tloušťka x vrtání	Provedení	Max. otáčky	Prodejní jednotka / balení	Objednací číslo:
A 60-U	115 x 0.8 x 22.23 mm	zalomené	13300 /min	1 / 50	616208000
A 60-U	125 x 0.8 x 22.23 mm	zalomené	12200 /min	1 / 50	616209000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	přímá	13300 /min	1 / 25	616216000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	zalomené	13300 /min	1 / 25	616217000
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	přímá	13300 /min	1 / 25	616218000
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	zalomené	13300 /min	1 / 25	616219000

Třída kvality	Průměr x tloušťka x vrtání	Provedení	Max. otáčky	Prodejní jednotka / balení	Objednací číslo:
A 60-U	125 x 1 x 22.23 mm	přímá	12200 /min	1 / 25	616220000
A 46-U	125 x 1.6 x 22.23 mm	přímá	12200 /min	1 / 25	616222000
A 46-U	150 x 1.6 x 22.23 mm	přímá	10200 /min	1 / 25	616224000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	přímá	8500 /min	1 / 25	616226000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	zalomené	8500 /min	1 / 25	616227000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	přímá	6600 /min	1 / 25	616228000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	zalomené	6600 /min	1 / 25	616229000
A 60-U	115 x 1.2 x 22.23 mm	přímá	13300 /min	1 / 25	616233000
A 60-U	125 x 1.2 x 22.23 mm	přímá	12200 /min	1 / 25	616234000