

Betonbohrer, HM-bestückt, Serie "classic"

- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
- Oberfläche: kugelgestrahlt
- Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein



Abbildung stellvertretend

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
3 mm	75 mm	40 mm	1	627623000
4 mm	85 mm	50 mm	1	627625000
5 mm	85 mm	50 mm	1	627626000
5.5 mm	85 mm	50 mm	1	627627000
6 mm	100 mm	60 mm	1	627646000
6.5 mm	100 mm	60 mm	1	627650000
7 mm	100 mm	60 mm	1	627651000
8 mm	120 mm	70 mm	1	627652000
9 mm	120 mm	90 mm	1	627653000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
10 mm	120 mm	80 mm	1	627654000
11 mm	150 mm	110 mm	1	627655000
12 mm	150 mm	110 mm	1	627656000
13 mm	150 mm	110 mm	1	627657000
14 mm	150 mm	110 mm	1	627658000
16 mm	160 mm	120 mm	1	627661000
18 mm	160 mm	120 mm	1	627662000
20 mm	160 mm	120 mm	1	627664000
5 mm	150 mm	115 mm	1	627665000
6 mm	150 mm	110 mm	1	627675000
8 mm	200 mm	160 mm	1	627679000
10 mm	200 mm	160 mm	1	627697000
12 mm	200 mm	160 mm	1	627698000
14 mm	200 mm	160 mm	1	627699000